

## Адаптер (розетка) FC/UPC SM D-типа



Адаптер (оптическая розетка) предназначен для стыковки оптических соединителей (коннекторов, разъёмов) FC-типа с прямой сферической (UPC) полировкой одномодового (SM) волокна.

Корпус розетки сделан из латуни с никелевым покрытием. Стыковка наконечников оптических коннекторов осуществляется при помощи центрирующей втулки, изготовленной из циркониевой керамики. Фиксация коннекторов осуществляется с помощью резьбового соединения. Крепление розетки на адаптерной планке осуществляется с помощью шайбы-гровер и гайки. На резьбовой части крепёжного диаметра адаптера имеется фаска, образуя в сечении форму латинской буквы D.

Адаптеры комплектуются пластиковыми колпачками для защиты от пыли до установки в них коннекторов.

### Основные характеристики:

Тип товара	Адаптер (розетка) оптическая
Тип разъема 1	FC/UPC
Тип разъема 2	FC/UPC
Тип волокна	SM
Тип соединения	Single
Наличие фланца	Нет

### Прочие характеристики:

Материал корпуса	Никелированная латунь
Материал центрирующей втулки	Керамика
Температура хранения, °C	-40 ... +80
Рабочая температура, °C	-20 ... +70
Габаритные размеры, мм	11x11x15
Масса, г	6,8

### Комплектация:

Корпус адаптера	1 шт.
Гайка	1 шт.
Шайба-гровер	1 шт.
Колпачок защитный	2 шт.

### Логистические параметры:

Объём, м³	0,00001
Вес, кг	0,0068