

Коробка PC-OPK-16-SC/APC-16/2-0/2-2



Оптическая распределительная коробка предназначена для подключения до 16 абонентов к волокнам межэтажного оптического кабеля домовых сетей FTTH, с помощью оптических шнуров.

Имеет металлический корпус, который полностью накрывается металлической крышкой с 1 замком. Такая конструкция корпуса обеспечивает повышенную защищенность от взлома и несанкционированного доступа. Внутри корпуса расположена съёмная поворотная панель, с внутренней стороны которой выкладывается запас волокон и размещаются ложементы для КДЗС, а с наружной стороны находятся гнёзда для установки оптических адаптеров. Съёмная откидная монтажная панель обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации.

Устанавливаются на этажных площадках и служат для подключения абонентов сетей FTTH одного или смежных этажей с помощью оптических шнуров, которые могут укладываться в короба и гофротрубы.

Основные характеристики:

Производитель	Связьстройдеталь
Тип товара	Этажная коробка
Серия	OPK
Количество портов, шт.	16
Тип портов	SC
Тип адаптеров и пигтейлов	SC/APC

Прочие характеристики:

Максимальное кол-во ОК	4 или 2 транзитных
Максимальное кол-во абонентов	16
Макс. кол-во сплиттеров 1x16	1
Защищенность	IP43
Габариты, мм	200x250x88
Масса, кг	2,2

Комплектация:

Основание корпуса с крышкой и замками	1
Полка откидная, металл	1
Кассета КТ 3645	1
Ввод кабельный 32/35	3
Комплект монтажный	1
Розетка (адаптер) SC/APC (бесфланцевый)	18
Пигтейл SC/APC, 1м	1
КДЗС-4525	2

Дополнительно может комплектоваться:

Дополнительный вторичный модуль	
КДЗС-4525	
Сплиттеры (1x2, 1x4, 1x16)	
Пигтейлы или патчкорды	

Габаритные размеры:

Ширина, мм	200
Высота, мм	250
Глубина, мм	88
Масса, кг	2,2