

Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC



Кросс оптический стоечный серии ШКОС-Л предназначен для установки в стойки 19", 23", 21".

Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент крепится при помощи металлической скобы. Сменные пластиковые планки на 4 и 8 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC.

Особенности:

- Сменные пластиковые планки;
- Возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- Надежная фиксация наружной оболочки кабеля металлическими винтовыми хомутами;
- Возможность ввода кабелей со всех направлений, благодаря продольно расположенному кабельному вводу.

Основные характеристики:

Производитель	Связьстройдеталь
Тип товара	Кросс оптический
Серия	ШКОС-Л
Исполнение	Стоечный
Высота, U	1U
Кол-во портов, шт.	8
Тип портов	SC
Макс. кол-во вводимых кабелей, шт	2
Тип адаптеров и пигтейлов	SC/APC

Прочие характеристики:

Макс. кол-во портов FC/SC/LC	24/24/48
Макс. кол-во вводимых кабелей	2
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI

Габаритные размеры:

Длина, мм	410
Ширина, мм	210
Высота, мм	41,5
Масса, кг	2,7

Комплектация:

Корпус ШКОС-Л-1U	1
Крышка	1
Кронштейн 19"	2
Кассета КТ-3645	1
Крышка кассеты КТ	1
КДЗС-4525	40
Планка пластиковая 8SC	1
Планка заглушка	2
Комплект деталей для монтажа	2
Розетка (адаптер) SC/APC бесфланцевый	8
Пигтейл SC/APC, 1 м	8

Логические параметры:

Объем, м ³	0,004336
Вес, кг	2,4