

Муфта МТОК-Л7/72-1КС2445-К ССД



Предназначена для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8» емкостью до 72 ОВ. В муфте предусмотрен овальный ввод для транзитной петли оптических модулей без разрезания. Выкладка петли модулей осуществляется на лотке с противоположной стороны от кассет.

Способ герметизации корпуса с оголовником механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.

Способ герметизации вводов кабелей, осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок ТУТ. Круглые патрубки на оголовнике муфты изначально герметичны и имеют ступенчатую форму с разными диаметрами. Срезая патрубок в определенном месте, можно подобрать отверстие максимально близкое к диаметру вводимого кабеля. Таким образом, исключается излишнее натяжение ТУТ после усадки при вводе относительно тонких кабелей. Все патрубки муфты оснащены также индивидуальными узлами крепления ЦСЭ.

Овальный патрубок муфты может использоваться для одного из перечисленных случаев: 1) ввода транзитной петли кабеля или 2) ввода двух кабелей диаметром до 25 мм. В обоих случаях для герметизации необходимо дополнительно приобрести «Ввод №6».

Без транзитной петли и при условии ввода в круглые патрубки 2-х тонких ОК общее число вводимых в муфту кабелей может достигать 10 ОК.

В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Муфты поставляются в индивидуальном полиэтиленовом пакете и могут дополнительно упаковываться в коробку по 8 штук

Основные характеристики:

Производитель	Связьстройдеталь
Тип товара	Муфта оптическая
Тип муфты	Муфты подвесные
Серия	МТОК-Л7
Исполнение	Тупиковая
Место установки	На опоре
Макс. кол-во вводимых кабелей, шт	4
Макс. кол-во сварных соединений, шт	72
Степень пылевлагозащиты	IP68
Кол-во выводимых абонентских дроп-кабелей, шт	Нет
Ввод для не разрезного модульного транзита	Да
Макс. диаметр вводимого кабеля, мм	20
Сплиттерный модуль	Отсутствует
Разветвитель	Отсутствует

Прочие характеристики:

Кол-во сварных соединений	72
Тип кассет	КС-2445
Макс. кол-во кассет	3

Количество портов:

- круглый ступенчатый, до 20 мм	2
- круглый ступенчатый, до 16 мм	2
- овальный, до 25 мм/транзит	2/1
Герметизация корпуса	Хомут
Герметизация вводов	ТУТ
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +70

Комплектация:

Корпус (оголовник, кожух, хомут)	1
Кассета КВ-2445 с крышкой	1
Гильзы КДЗС 4525	20
Пинцет для укладки КДЗС	1
Трубка ТУТ 33/8 для круглых вводов ОК	2
Комплект маркеров и стяжек	1
Силикагель (пакет)	1

Габаритные размеры:

Длина, мм	324
Диаметр, мм	188
Масса, кг	1,2

Логические параметры:

Объем, м ³	0,009
Вес, кг	1,08