


Разветвитель PO-1x32 -PLC -SM/0,9 -1,0 м-SC/APC



Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).

Изготовлен по планарной технологии (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.

Конструктивное исполнение - миникорпус с выводами 0,9 мм.

Тип оптических соединителей - SC/APC.

Основные характеристики:

Тип товара	Разветвитель оптический
Тип сплиттера	PLC
Тип коннектора	SC/APC
Кол-во выводов	32
Длина вывода, м	1
Тип корпуса	Мини
Диаметр буфера, мм	0.9

Прочие характеристики:

Рабочая длина волны, нм	1260...1650
Вносимые потери (тип/макс.),Дб	16,6/17,1
Неравномерность по каналам,Дб	0,45
Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб	0,4
Неравномерность в диапазоне длин волн,Дб	1,00
Направленность,Дб	55
Кол-во входов (коннектор)	1 SC/APC
Кол-во выходов (коннекторы)	32 SC/APC
Температура, °С	-40...+70

Комплектация:

Разветвитель в миникорпусе	1
Паспорт	1

Логические параметры:

Объём, м ³	0,00195
Вес, кг	0,18